

NT-IPTRX-02 NT-C350-CWB



車載機 NT-IPTRX-02



携帯機 NT-C350-CBW

「免許不要」「基地局不要」「全国一斉通話」

■安心の利用料

定額料金制、最低利用期間・解約金無し、休止プラン有り。

■安定したエリア

通信エリアの心配が無い安心のNTTドコモの携帯電話網を利用。
全国エリアの広域通信。

■豊富なバリエーション

動態管理システムへの拡張が可能。

■業務用無線のノウハウを継承

デジタル無線システムの全てを踏襲。

無線機メーカーとして長年培ってきた技術と豊富なアプリを継承。

■クラウド型動態管理システム

運搬車両や配送車両の動態を事務所で管理できます。GPSで位置を測位し、動態を車両側で登録することにより、業務の効率化に貢献します。
クラウドサーバー利用により自営サーバーは不要、Googlemapsのため常に最新をご利用になれます。
様々な業種で、車両管理をより快適にします。

運搬車両管理システム



速度表示

配送車両管理システム



進入禁止などを表示
車両接近でアラートを出します

©Google CO., LTD.

■タブレットIP端末

IP無線機と連携することで業務を強力にサポートします。
事務所からの指令を表示し、行き先をナビゲートします。
ナビゲートのルートを設定して案内させることも可能です。
接続は有線の他にBluetoothもご用意しております。



©maple CO., LTD.

基本仕様

項目／製品名	NT-IPTRX-02
通信方式	4G(LTE), 3G, WCDMA 方式
通信エリア	docomo網
周波数帯	800/1800/2100 MHz
通話機能	グループ通話, 個別通話 一斉通話
動作電源電圧	DC10.0～37.0 V
本体寸法(突起物除く)	W132×H32×D139 mm
本体重量(マイク除く)	350 g



項目／製品名	NT-C350-CBW
通信方式	4G(LTE), 3G, 2G, BWA方式
通信エリア	docomo網, au網(Dual SIM)
周波数帯	800/900/1800/2100/2600MHz
通話機能	同時通話, グループ通話 個別通話, 一斉通話
使用時間(標準電池装着時)	待機状態15時間/連続使用7時間
防水性能	IP67規格
本体寸法(標準電池装着時)	W61.3×H117.7×D30.5 mm
本体重量(標準電池装着時)	260 g



ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となります。

新潟通信機株式会社

(電気通信事業法 代理店届出番号: 第D1903420号)

- 製品改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがあります。
- 製品の情報は2020年11月現在のものです。

■支店

札幌 011-859-2134
仙台 022-387-1051
東京 042-590-7260
大阪 06-6926-2066
福岡 092-852-1127

■営業所

青森 017-764-1045
八戸 0178-21-1231
秋田 018-888-1371
千葉 043-212-0031
静岡 054-200-5200
名古屋 052-509-1191
新潟 025-282-1817
長岡 0258-21-1140
長野 026-223-0883
金沢 076-267-8720
京都 075-325-2373
広島 082-508-0290
四国 089-946-5277

●本社・工場 / 〒950-8580
新潟市中央区上所中三丁目14番地8号
Tel 025-282-1800(大代表) FAX 025-282-1846
URL <http://www.niigata-t.co.jp/>

●ご用命はこちらへ——